

Uponor Tecto диагонално фиксиране на тръбата 45deg 75mm

1005482

- еднотръбно фиксиране за използване с панели Tecto
- се състои от 3 единични фиксации



Относно Uponor Tecto диагонално фиксиране на тръбата

Спецификация

Tecto E панелна система за подово отопление, състои се от изолационни панели с пъпки за фиксиране на тръби с размери 14-17 мм.

- за разстояние на тръбите в см: 10, 15, 20, 25, 30
- EN 13501-1 клас на пожаробезопасност: клас E
- стандартна запалимост, строителни материали клас B2, отговарящи на DIN 4102

Приложение

- лъчисто подово отопление и охлаждане
- за използване с циментови и анхидритни замазки

Сертифициране

- DIN CERTCO: 7F010-F; 7F037-F

Uponor Testo диагонално фиксиране на тръбата 45deg 75mm

1005482



Техническа информация

Item no EAN	4021598022393
Item no GTIN	04021598022393
Item no VVS	339262375
RSK no.	2987943
Item no LVI	2023055
Мерна единица	бр
Количество на опаковката 1	10
Количество на опаковката 3	420
Количество на опаковката 4	1680
Packaging GTIN PL1	06414905432677
Packaging GTIN PL3	06414905665129
Packaging GTIN PL4	06414905456246
Item Unit Length	420
Item Unit Height	20
Item Unit Weight	0,038
Item Unit Width	72

Технически документи

Изтеглете документи Търговско представителство
Uponor GmbH – България1528, София
БългарияТ +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg