


Uronor Vario PLUS шлангово съединение G3/4 x 1/2

1009214



Относно Uronor Vario PLUS шлангово съединение

Спецификация

- модулен колектор от полиамид, подсилен с фибростъкло, с 1, 3, 4, 6 кръга, за свързване с основен комплект
- връзка от дясно или от ляво с плоско уплътнение или връзка отдолу с опционален комплект колена,
- захранващо тяло с вентил за балансиране с регулиращ пръстен (LS) или с дебитомер за балансиране (FM),
- затваряне и контрол на дебита
- регулиращ пръстен за балансиране без инструменти
- подготвени места за етикети за помещенията
- връщащо тяло с вентили и капачки, подготвени за задвижки
- връзка на кръговете G3/4 евроконус
- стъпка на кръговете 50 mm
- разстояние между колекторна и разпределителна оси 225 mm

Задвижка:

- NC (нормално затворено) = затваря без захранване

Приложение


- за подово отопление и охлаждане
- съвместим със задвижки No. 1090262 (24V мъжки) или No. 1090263 (230V мъжки)

Сертифициране

- CE

Uponor Vario PLUS шлангово съединение G3/4 x 1/2

1009214



Техническа информация

Item no EAN	4016203841827
Item no GTIN	04016203841827
Item no VVS	087602176
RSK no.	2418976
Item no NRF	8362666
Item no LVI	2026815
Мерна единица	бр
дължина_L	35 mm
дължина_L1	9 mm
дължина_L2	23 mm
Количество на опаковката 1	1
Количество на опаковката 3	10
Количество на опаковката 4	640
Packaging GTIN PL1	06414905434701
Packaging GTIN PL3	06414905445158
Packaging GTIN PL4	06414905655939
Item Unit Length	20
Item Unit Height	30
Item Unit Weight	0,01
Item Unit Width	20

Технически документи

Изтеглете документи 

България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg