

## Uronor Wipex муфа права PN10 32x4,4-G1

**1018338**

- свързване на PE-Ха или PE тръба
- цилиндрична цолова резба G, уплътнение с O-пръстен
- макс. натоварване 10 bar / 95°C или 16 bar / 20°C
- DR = месинг устойчив на обезцинковане



### Относно Uronor Wipex муфа права PN10

#### Спецификация

Wipex са фитинги от корозионноустойчив месинг, децинковане по DIN EN ISO 6509 с винт от неръждаема стомана.

- уплътнителен O-пръстен между свързващите нипели на Wipex и съединенията на основните фитинги
- комплект болтове за съединители включващ болт с шестостенна резба от неръждаема стомана и гайка, както и шайба от месинг
- дизайн с предварително отворен ръкав с монтирана опорна част за размери 63-110mm

#### Приложение

- фитинги за тръбни системи Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS и Supra Standard
- свързване на PE и PE-Ха тръби към съединения с цилиндрична външна резба
- макс. работна температура 95°C

#### Сертифициране

- одобренията трябва да бъдат проверени от местно отговорно лице

## Uponor Wipex муфа права PN10 32x4,4-G1

1018338



## Техническа информация

Item no EAN	7331541114103
Item no GTIN	07331541114103
Item no VVS	087883132
RSK no.	2410673
Item no NRF	5110374
Item no LVI	1932132
Мерна единица	бр
дължина_L	52 mm
дължина_L1	12 mm
дължина_L2	26 mm
Количество на опаковката 1	1
Количество на опаковката 3	20
Количество на опаковката 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905259885
Packaging GTIN PL3	06414905259892
Packaging GTIN PL4	06414905259908
Item Unit Length	55
Item Unit Height	50
Item Unit Weight	0,261
Item Unit Width	50

## Технически документи

Изтеглете документи 

България

Т +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg