


Uronor Wipex муфа G1-G1

1018355

- цилиндрична резба G, с уплътнителен пръстен
- макс. натоварване 10 bar / 95°C или 16 bar / 20°C
- DR = месинг устойчив на обезцинковане



Относно Uronor Wipex муфа

Спецификация

Wipex са фитинги от корозионноустойчив месинг, децинковане по DIN EN ISO 6509 с винт от неръждаема стомана.

- уплътнителен O-пръстен между свързващите нипели на Wipex и съединенията на основните фитинги
- комплект болтове за съединители включващ болт с шестостенна резба от неръждаема стомана и гайка, както и шайба от месинг
- дизайн с предварително отворен ръкав с монтирана опорна част за размери 63-110mm

Приложение


- фитинги за тръбни системи Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS и Supra Standard
- свързване на PE и PE-Xa тръби към съединения с цилиндрична външна резба
- макс. работна температура 95°C

Сертифициране

- одобренията трябва да бъдат проверени от местно отговорно лице

Uponor Wipex муфа G1-G1

1018355



Техническа информация

Item no EAN	7331541098816
Item no GTIN	07331541098816
Item no VVS	087830008
RSK no.	2410614
Item no NRF	8362412
Item no LVI	1936025
Мерна единица	бр
дължина_L	30 mm
Количество на опаковката 1	1
Количество на опаковката 3	40
Количество на опаковката 4	4000
Packaging GTIN PL1	06414905260287
Packaging GTIN PL3	06414905260294
Packaging GTIN PL4	06414905260300
Item Unit Length	48
Item Unit Height	28
Item Unit Weight	0,182
Item Unit Width	48

Технически документи

[Изтеглете документи](#)

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg