

Uronor Wipex муфа G1 1/4-G1 1/4

1018356

- цилиндрична резба G, с уплътнителен пръстен
- макс. натоварване 10 bar / 95°C или 16 bar / 20°C
- DR = месинг устойчив на обезцинковане



Относно Uronor Wipex муфа

Спецификация

Wipex са фитинги от корозионноустойчив месинг, децинковане по DIN EN ISO 6509 с винт от неръждаема стомана.

- уплътнителен O-пръстен между свързващите нипели на Wipex и съединенията на основните фитинги
- комплект болтове за съединители включващ болт с шестостенна резба от неръждаема стомана и гайка, както и шайба от месинг
- дизайн с предварително отворен ръкав с монтирана опорна част за размери 63-110mm

Приложение

- фитинги за тръбни системи Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS и Supra Standard
- свързване на PE и PE-Xa тръби към съединения с цилиндрична външна резба
- макс. работна температура 95°C

Сертифициране

- одобренията трябва да бъдат проверени от местно отговорно лице

Uponor Wipex муфа G1 1/4-G1 1/4 1018356



Техническа информация

Item no EAN	7331541098786
Item no GTIN	07331541098786
Item no VVS	087830010
RSK no.	2410615
Item no NRF	8360681
Item no LVI	1936032
Мерна единица	бр
дължина_L	37 mm
Количество на опаковката 1	1
Количество на опаковката 3	25
Количество на опаковката 4	2400
Packaging GTIN PL1	06414905437863
Packaging GTIN PL3	06414905446681
Packaging GTIN PL4	06414905490691
Item Unit Length	53
Item Unit Height	32
Item Unit Weight	0,212
Item Unit Width	32

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg