

Uronor Wipex фланец F32/4-100/G1 1/4

1018360

- цилиндрична резба G, с уплътнителен пръстен
- макс. натоварване 10 bar / 95°C или 16 bar / 20°C
- DR = месинг устойчив на обезцинковане



Относно Uronor Wipex фланец

Спецификация

Wipex са фитинги от корозионноустойчив месинг, децинковане по DIN EN ISO 6509 с винт от неръждаема стомана.

- уплътнителен O-пръстен между свързващите нипели на Wipex и съединенията на основните фитинги
- комплект болтове за съединители включващ болт с шестостенна резба от неръждаема стомана и гайка, както и шайба от месинг
- дизайн с предварително отворен ръкав с монтирана опорна част за размери 63-110mm

Приложение

- фитинги за тръбни системи Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS и Supra Standard
- свързване на PE и PE-Xa тръби към съединения с цилиндрична външна резба
- макс. работна температура 95°C

Сертифициране

- одобренията трябва да бъдат проверени от местно отговорно лице

Uponor Wipex фланец F32/4-100/G1 1/4

1018360



Техническа информация

Item no EAN	7331541099301
Item no GTIN	07331541099301
Item no VVS	087844032
RSK no.	2410646
Item no NRF	8360752
Item no LVI	1938132
Мерна единица	бр
Z_измерване_K	100 mm
Количество на опаковката 1	1
Количество на опаковката 3	5
Количество на опаковката 4	240
Packaging GTIN PL1	06414905437900
Packaging GTIN PL3	06414905446728
Packaging GTIN PL4	06414905490714
Item Unit Length	140
Item Unit Height	28
Item Unit Weight	1,959
Item Unit Width	140

Технически документи

Изтеглете документи Търговско представителство
Uponor GmbH – България1528, София
БългарияТ +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg