

## Uronor Wipex фланец F40/4-110/G1 1/2

1018361

- цилиндрична резба G, с уплътнителен пръстен
- макс. натоварване 10 bar / 95°C или 16 bar / 20°C
- DR = месинг устойчив на обезцинковане



### Относно Uronor Wipex фланец

#### Спецификация

Wipex са фитинги от корозионноустойчив месинг, децинковане по DIN EN ISO 6509 с винт от неръждаема стомана.

- уплътнителен O-пръстен между свързващите нипели на Wipex и съединенията на основните фитинги
- комплект болтове за съединители включващ болт с шестостенна резба от неръждаема стомана и гайка, както и шайба от месинг
- дизайн с предварително отворен ръкав с монтирана опорна част за размери 63-110mm

#### Приложение

- фитинги за тръбни системи Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS и Supra Standard
- свързване на PE и PE-Xa тръби към съединения с цилиндрична външна резба
- макс. работна температура 95°C

#### Сертифициране

- одобренията трябва да бъдат проверени от местно отговорно лице

## Uronor Wipex фланец F40/4-110/G1 1/2

1018361



## Техническа информация

Item no EAN	7331541099318
Item no GTIN	07331541099318
Item no VVS	087844040
RSK no.	2410647
Item no NRF	8360753
Мерна единица	бр
Z_измерване_K	110 mm
Количество на опаковката 1	1
Количество на опаковката 3	5
Packaging GTIN PL1	06414905437917
Packaging GTIN PL3	06414905446735
Item Unit Length	150
Item Unit Height	29
Item Unit Weight	2,574
Item Unit Width	150

## Технически документи

Изтеглете документи Търговско представителство  
Uronor GmbH – България1528, София  
БългарияТ +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg