

Uronor Wipex фланец F100/8-180/G4

1018365

- цилиндрична резба G, с уплътнителен пръстен
- макс. натоварване 10 bar / 95°C или 16 bar / 20°C
- DR = месинг устойчив на обезцинковане



Относно Uronor Wipex фланец

Спецификация

Wipex са фитинги от корозионноустойчив месинг, децинковане по DIN EN ISO 6509 с винт от неръждаема стомана.

- уплътнителен O-пръстен между свързващите нипели на Wipex и съединенията на основните фитинги
- комплект болтове за съединители включващ болт с шестостенна резба от неръждаема стомана и гайка, както и шайба от месинг
- дизайн с предварително отворен ръкав с монтирана опорна част за размери 63-110mm

Приложение

- фитинги за тръбни системи Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS и Supra Standard
- свързване на PE и PE-Xa тръби към съединения с цилиндрична външна резба
- макс. работна температура 95°C

Сертифициране

- одобренията трябва да бъдат проверени от местно отговорно лице

Uponor Wiprex фланец F100/8-180/G4

1018365



Техническа информация

Item no EAN	7331541099356
Item no GTIN	07331541099356
Item no VVS	087844091
RSK no.	2410651
Item no NRF	8360757
Мерна единица	бр
Z_измерване_K	180 mm
Количество на опаковката 1	1
Количество на опаковката 3	3
Packaging GTIN PL1	06414905437955
Packaging GTIN PL3	06414905446773
Item Unit Length	223
Item Unit Height	32
Item Unit Weight	4,441
Item Unit Width	223

Технически документи

Изтеглете документи Търговско представителство
Uponor GmbH – България1528, София
БългарияТ +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg