


Uronor S-Press тройник редуktivен PPSU 75-40-75**1032893**

- бърз монтаж с лесен скос и без калибриране
- цветен код

**Относно Uronor S-Press тройник редуktivен PPSU****Спецификация**

- с фиксирана пресова втулка
- стопорен пръстен
- тестване на безопасността

Приложение

- Чешмяна вода: Постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура при неизправност е 95°C за период от 100 часа в експлоатационния срок.


- Отопление: Постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура при неизправност е 100°C за период от 100 часа в експлоатационния срок.

- ако не е посочено друго:

Външна и вътрешна резба съгласно EN 10226-1.

Uponor S-Press тройник редуktivен PPSU 75-40-75

1032893



Техническа информация

Item no EAN	6414905220922
Item no GTIN	06414905220922
Item no VVS	087442171
RSK no.	1808047
Item no NRF	5114376
Item no LVI	1720162
Мерна единица	бр
дължина_L1	108 mm
дължина_L2	86 mm
дължина_L3	108 mm
Z_измерване_Z2	44 mm
Z_измерване_Z3	47 mm
Количество на опаковката 1	1
Количество на опаковката 4	150
Packaging GTIN PL1	06414905281398
Packaging GTIN PL4	06414905281404
Item Unit Length	215
Item Unit Height	84
Item Unit Weight	0,733
Item Unit Width	129

Технически документи

Изтеглете документи 

България

Т +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg