

Uronor RS заключващ щифт RS3 grey

1042922

- изработен от пластмаса
- за заключване на RS вложка в RS основно тяло



Относно Uronor RS заключващ щифт

Спецификация

- с фиксирана прес втулка
- ограничителен пръстен
- цветови код
- сигурност при тестване под налягане

Приложение

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

ако не е посочено друго:

- Мъжки и женски резби съгласно EN 10226-1

Сертифициране

- сертификати за одобрение

Напр.

- DVGW
- AENOR

Uponor RS заключващ щифт RS3 grey

1042922



Техническа информация

Item no EAN	4021598106864
Item no GTIN	04021598106864
Item no VVS	045459122
RSK no.	1877272
Item no NRF	5079073
Item no LVI	1720627
Мерна единица	бр
Количество на опаковката 1	10
Packaging Material short PL1	LDPE
Packaging GTIN PL1	06414905458851
Item Unit Length	280
Item Unit Height	8
Item Unit Weight	0,004
Item Unit Width	8

Технически документи

[Изтеглете документи](#) 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg