

## Уропог Wirex резбово съединение M-M G2

**1045459**

- въртящ се двоен нипел
- цилиндрична резба G с уплътнителен O-пръстен
- макс. натоварване 10 bar / 95°C или 16 bar / 20°C
- DR = месинг устойчив на обезцинковане



## Uponor Wipex резбово съединение M-M G2

1045459



## Техническа информация

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Item no EAN                | 7331541201797  |
| Item no GTIN               | 07331541201797 |
| Item no VVS                | 087534012      |
| RSK no.                    | 2410705        |
| Item no NRF                | 8360805        |
| Item no LVI                | 1937004        |
| Мерна единица              | бр             |
| дължина_L                  | 74 mm          |
| дължина_L1                 | 20 mm          |
| дължина_L2                 | 25 mm          |
| Количество на опаковката 1 | 1              |
| Количество на опаковката 3 | 10             |
| Packaging GTIN PL1         | 06414905459537 |
| Packaging GTIN PL3         | 06414905448319 |
| Packaging GTIN PL4         | 06414905492763 |
| Item Unit Length           | 77             |
| Item Unit Height           | 75             |
| Item Unit Weight           | 1,104          |
| Item Unit Width            | 77             |

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)