


## Uronor Wipex резбово съединение M-M G3

1045461

- въртящ се двоен нипел
- цилиндрична резба G с уплътнителен O-пръстен
- макс. натоварване 10 bar / 95°C или 16 bar / 20°C
- DR = месинг устойчив на обезцинковане



### Относно Uronor Wipex резбово съединение M-M

#### Спецификация

Wipex са фитинги от корозионноустойчив месинг, децинковане по DIN EN ISO 6509 с винт от неръждаема стомана.

- уплътнителен O-пръстен между свързващите нипели на Wipex и съединенията на основните фитинги
- комплект болтове за съединители включващ болт с шестостенна резба от неръждаема стомана и гайка, както и шайба от месинг
- дизайн с предварително отворен ръкав с монтирана опорна част за размери 63-110mm

#### Приложение


- фитинги за тръбни системи Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS и Supra Standard
- свързване на PE и PE-Xa тръби към съединения с цилиндрична външна резба
- макс. работна температура 95°C

#### Сертифициране

- одобренията трябва да бъдат проверени от местно отговорно лице

## Упонор Wipex резбово съединение М-М G3

1045461



## Техническа информация

Item no EAN	7331541201810
Item no GTIN	07331541201810
Item no VVS	087534014
RSK no.	2410707
Item no NRF	8360807
Item no LVI	1937006
Мерна единица	бр
дължина_L	89 mm
дължина_L1	24 mm
дължина_L2	30 mm
Количество на опаковката 1	1
Количество на опаковката 3	2
Количество на опаковката 4	180
Packaging GTIN PL1	06414905459551
Packaging GTIN PL3	06414905448333
Packaging GTIN PL4	06414905492787
Item Unit Length	108
Item Unit Height	90
Item Unit Weight	2,695
Item Unit Width	108

## Технически документи

Изтеглете документи 

България

T +359 889 609 933  
 info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg