

Uponor Multi příměs do potěru, rychleschnoucí VD 550 N 25I

1000085

- Plastifikátor do potěru - zlepšuje kvalitu materiálu
- Pouze pro použití s cementovými potěry
- Homogenizuje a zlepšuje plasticitu materiálu, aby se zvýšila úroveň tepelné vodivosti
- Spotřeba materiálu na potěr o tloušťce 70 mm: 0,2 l/m²
- Minimální pokrytí potěru: 30 mm při 2 kN/m² nebo 45 mm při 5 kN/m² při instalaci pomocí systémových desek Uponor pro 5 kN/m²
- Doba schnutí: 8 dnů



O produktu Uponor Multi příměs do potěru, rychleschnoucí VD 550 N

Specifikace

- příslušenství a komponenty pro instalace systémů podlahového vytápění

Aplikace

- Systémy sálavého vytápění a chlazení

Uponor Multi příměs do potěru, rychleschnoucí VD 550 N 25I

1000085



Technické informace

Item no EAN	4021598120457
Item no GTIN	04021598120457
Položka (měrná jednotka)	I
Množství balení 1	25
Množství balení 4	600
Packaging GTIN PL1	06414905431113
Packaging GTIN PL4	06414905455355
Item Unit Length	100
Item Unit Height	100
Item Unit Weight	1,12
Item Unit Width	100

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz