

Uponor Wipex T-kus G2-G2-G2

1018347

- Válcový závit G" s těsnicím kroužkem
- Max. tlak 10 bar / 95 °C nebo 16 bar / 20 °C
- DR = mosaz odolná vůči odzinkování



O produktu Uponor Wipex T-kus

Specifikace

- Tvarovky Wipex z mosazi odolné proti korozi, odzinkování podle DIN EN ISO 6509 s nerezovým ocelovým šroubem
- O-kroužkové těsnění mezi přechodovou spojkou Wipex a základním tělem tvarovky
- Sada šroubů pro spojky zahrnuje šroub se šestihrannou hlavou z nerezové oceli a matici s podložkou z mosazi
- Předem rozevřená objímka s vycvakávací pojistkou pro rozměry 63-110 mm

Aplikace

- Tvarovky pro potrubní systémy Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS a Supra Standard
- Napojení PE a PE-Xa potrubí k přechodovým spojkám s válcovým palcovým vnějším závitem
- Max. provozní teplota 95 °C

Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

Uponor Wipex T-kus G2-G2-G2

1018347



Technické informace

Item no EAN	7331541098892
Item no GTIN	07331541098892
Item no VVS	087842012
RSK no.	2410624
Item no NRF	8360702
Item no LVI	1933050
Položka (měrná jednotka)	ks
Délka (I1)	55 mm
Délka (I2)	55 mm
Délka (I3)	55 mm
Množství balení 1	1
Množství balení 3	4
Množství balení 4	384
Packaging GTIN PL1	06414905260126
Packaging GTIN PL3	06414905260133
Packaging GTIN PL4	06414905260140
Item Unit Length	88
Item Unit Height	115
Item Unit Weight	1,025
Item Unit Width	73

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Česká republika

T +420 233 313 844

E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz