


Uponor Wipex koleno G1-G1

1018350

- Vnitřní válcový závit G" s těsnícím kroužkem
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- DR = mosaz odolná proti odzinkování



O produktu Uponor Wipex koleno

Specifikace

- Tvarovky Wipex z mosazi odolné proti korozi, odzinkování podle DIN EN ISO 6509 s nerezovým ocelovým šroubem
- O-kroužkové těsnění mezi přechodovou spojkou Wipex a základním tělem tvarovky
- Sada šroubů pro spojky zahrnuje šroub se šestihrannou hlavou z nerezové oceli a matici s podložkou z mosazi
- Předem rozevřená objímka s vycvakávací pojistkou pro rozměry 63-110 mm

Aplikace


- Tvarovky pro potrubní systémy Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS a Supra Standard
- Napojení PE a PE-Xa potrubí k přechodovým spojkám s válcovým palcovým vnějším závitem
- Max. provozní teplota 95 °C

Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

Uponor Wipex koleno G1-G1

1018350



Technické informace

Item no EAN	7331541098861
Item no GTIN	07331541098861
Item no VVS	087832008
RSK no.	2410618
Item no NRF	8362411
Item no LVI	1935025
Položka (měrná jednotka)	ks
Délka (I1)	35 mm
Délka (I2)	35 mm
Množství balení 1	1
Množství balení 3	20
Množství balení 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905260171
Packaging GTIN PL3	06414905260188
Packaging GTIN PL4	06414905260195
Item Unit Length	54
Item Unit Height	46
Item Unit Weight	0,279
Item Unit Width	53

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz