


Uponor Radi Pipe natural PN6 20x2,0 120m

1022518

- Provozní tlak 6 bar
- Kotouč



O produktu Uponor Radi Pipe natural PN6

Specifikace


- Potrubí vyrobené z peroxidem zesíťovaného polyethylenu (PE-Xa) podle EN ISO 15875
- Vrstva EVOH (ethylenvinylalkohol) pro odolnost proti difúzi kyslíku podle DIN 4726
- Třída použití 5 - Radiátory pro vysoké teploty
- Třída ochrany proti ohni E podle DIN EN 13501-1

Aplikace

- Vytápění: Rozsah trvalé provozní teploty až 90 °C. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.

Uponor Radi Pipe natural PN6 20x2,0 120m

1022518



Technické informace

Item no EAN	7321500033125
Item no GTIN	07321500033125
Item no VVS	087230120
RSK no.	2418029
Item no LVI	2012121
Položka (měrná jednotka)	m
Množství balení 3	120
Množství balení 4	840
Packaging GTIN PL3	06414905260669
Packaging GTIN PL4	06414905260676
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	20
Item Unit Weight	0,129
Item Unit Width	20

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz