


Uponor RS koleno 45° RS2-RS2

1029140

- Materiál pocínovaná mosaz
- Základní tvarovka pro všechny prvky RS2 nebo RS3 včetně 2 pojistných závlaček



O produktu Uponor RS koleno 45°

Specifikace

- S pevnou lisovací objímkou
- Aretační kroužek
- Barevný kód
- Bezpečnost při zkouškách

Aplikace

- Kohoutková voda: Stálý rozsah provozních teplot od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 95 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.
- Vytápění: Stálý rozsah provozních teplot až 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.

není-li uvedeno jinak:


- Vnější a vnitřní závity podle EN 10226-1.

Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

Uponor RS koleno 45° RS2-RS2

1029140



Technické informace

Item no EAN	4021598106772
Item no GTIN	04021598106772
Item no VVS	045454112
RSK no.	1896580
Item no NRF	5071223
Item no LVI	1720813
Položka (měrná jednotka)	ks
Délka (l1)	51 mm
Délka (l2)	51 mm
Množství balení 1	1
Množství balení 4	336
Packaging GTIN PL1	06414905439478
Packaging GTIN PL4	06414905491384
Item Unit Length	116
Item Unit Height	75
Item Unit Weight	0,682
Item Unit Width	90

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz