


Uponor RS přechod vnější závit R1 1/2"MT-RS2

1059402

- Materiál pocínovaná mosaz
- Vhodné pro všechny tvarovky RS2 nebo RS3



O produktu Uponor RS přechod vnější závit

Specifikace

- S pevnou lisovací objímkou
- Aretační kroužek
- Barevný kód
- Bezpečnost při zkouškách

Aplikace

- Kohoutková voda: Stálý rozsah provozních teplot od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 95 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.
- Vytápění: Stálý rozsah provozních teplot až 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.

není-li uvedeno jinak:


- Vnější a vnitřní závity podle EN 10226-1.

Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

Uponor RS přechod vnější závit R1 1/2"MT-RS2

1059402



Technické informace

Item no EAN	4021598121744
Item no GTIN	04021598121744
Item no VVS	045451111
RSK no.	1897887
Položka (měrná jednotka)	ks
Délka (l)	62 mm
Délka (l1)	20 mm
Délka (l2)	24 mm
Množství balení 1	1
Množství balení 4	480
Packaging GTIN PL1	06414905463589
Packaging GTIN PL4	06414905495757
Item Unit Length	65
Item Unit Height	65
Item Unit Weight	0,498
Item Unit Width	65

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz