


Uponor RS přechod vnitřní závit Rp1/2"FT-RS3

1059404

- Materiál pocínovaná mosaz
- Vhodné pro všechny tvarovky RS2 nebo RS3



O produktu Uponor RS přechod vnitřní závit

Specifikace

- S pevnou lisovací objímkou
- Aretační kroužek
- Barevný kód
- Bezpečnost při zkouškách

Aplikace

- Kohoutková voda: Stálý rozsah provozních teplot od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 95 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.
- Vytápění: Stálý rozsah provozních teplot až 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.

není-li uvedeno jinak:


- Vnější a vnitřní závity podle EN 10226-1.

Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

Uponor RS přechod vnitřní závit Rp1/2"FT-RS3

1059404



Technické informace

Item no EAN	4021598121768
Item no GTIN	04021598121768
Item no VVS	045452164
RSK no.	1897889
Položka (měrná jednotka)	ks
Vnitřní závit Rp	1/2 inch
Délka (l)	43 mm
Délka (l1)	20 mm
Délka (l2)	15 mm
Množství balení 1	1
Množství balení 4	336
Packaging GTIN PL1	06414905463602
Packaging GTIN PL4	06414905495771
Item Unit Length	55
Item Unit Height	100
Item Unit Weight	0,662
Item Unit Width	100

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz