

Uponor Ecoflex additional insert 250

1091430

- Pro jádrové vrty nebo vláknocementové potrubí
- Část pro eliminaci obvodového napětí potrubí
- Používá se se stěnovým těsněním Uponor PWP



O produktu Uponor Ecoflex přídavná stěnová průchodka PWP

Specifikace

- Veškeré příslušenství je odolné proti korozi

Aplikace

- Příslušenství Ecoflex je navrženo jako doplněk sortimentu pro podzemní instalace

Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

Uponor Ecoflex additional insert 250

1091430



Technické informace

| | |
|------------------------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905222704 |
| Item no GTIN | 06414905222704 |
| Item no VVS | 087916125 |
| Item no NRF | 8361423 |
| Položka (měrná jednotka) | ks |
| Délka (l) | 65 mm |
| Množství balení 1 | 1 |
| Packaging Material short PL1 | PAP |
| Packaging GTIN PL1 | 06414905633326 |
| Item Unit Length | 65 |
| Item Unit Height | 350 |
| Item Unit Weight | 4,93 |
| Item Unit Width | 350 |

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz