

Uponor Uni Pipe PLUS RIR isoleret S10 20x2,25 - 28/23 grey 75m

1062043

Uponor MLCP-rør til gulvvarme-, brugsvands- og radiatorsystemer. Rund ekstruderet rørisolering af polyetylenskum med lukket cellestruktur.

- Termisk konduktivitet $\lambda=0,040$ W/m*k.
- Med kraftig beskyttelseslag
- Farve blå RAL 5017.
- Brandklasse E iht. EN 13501-1.

Brugsvand: kontinuerlig temperatur 70°C, max. 95°C kortvarigt, 10 bar.

Varme: kontinuerlig temperatur 80°C, max. 95°C kortvarigt, 10 bar.

Uponor MLCP rør består af PE-RT/Aluminium/PE-RT. Rørene er VA-godkendt.

- Hvide med 10 mm isolering i ruller.

Uponor hæfter ikke for fejl, mangler eller skader hvis der sammen med Uponors produkter og systemer benyttes komponenter og produkter af andre fabrikater.

Ønsker du at anvende rørene til andre formål, kontakt vor tekniske afdeling.



Om Uponor Uni Pipe PLUS RIR isoleret S10

Specifikation

- Ilddiffusionsresistent flerlagskompositrør (PE-RT - klæbemiddel - sømløs aluminium/længdesvejset aluminium - klæbemiddel - PE-RT) fremstillet ved hjælp af SACP- og OWC-teknologi.
- Brandklassificering E iht. EN 13501-1.
- Med rørendehætter som hygiejnisk forsegling i henhold til EN 806.

Ansøgning

- Testet/godkendt iht. EN ISO 21003 flerlagsrørsystemer til varmt- og koldt vandsinstallationer i bygninger til anvendelsesklasse 1,2,4,5/10 bar
- Brugsvand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C med en maks. permanent driftstemperatur på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.
- Opvarmning: Den permanente driftstemperatur går op til 80 °C med et maks. permanent driftstryk på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 100 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

Uponor Uni Pipe PLUS RIR isoleret S10 20x2,25 - 28/23 grey 75m

1062043



Teknisk data

Item no EAN	7321500056094
Item no GTIN	07321500056094
VVS nr	087307120
RSK no.	1880665
Måleenhed (UOM)	m
Emballagemængde 1	75
Emballagemængde 4	150
Packaging GTIN PL1	06414905464661
Packaging GTIN PL4	06414905496174
Længde mm	1000
Højde mm	48
Vægt kg	0,3
Bredde mm	48

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs