


Uponor MLC rørbærer, enkelt 16-20

1083931

Fremstillet af plast, hvide, til Uponor MLC rør op til 20 mm. For fastgørelse af rør ved synlige installationer.



Om Uponor MLC rørbærer, enkelt

Specifikation


- Ilddiffusionsresistent flerlagskompositrør (PE-RT - klæbemiddel - længdesvejsset aluminium - klæbemiddel - PE-RT)
- Brandklassificering E iht. EN 13501-1.
- Med rørendehætter som hygiejnisk forsegling i henhold til EN 806.

Ansøgning

- Brugsvand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C med en maks. permanent driftstemperatur på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.
- Opvarmning: Den permanente driftstemperatur går op til 80 °C med et maks. permanent driftstryk på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 100 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

Uponor MLC rørbærer, enkelt 16-20

1083931



Teknisk data

Item no EAN	4021598131873
Item no GTIN	04021598131873
VVS nr	045469220
RSK no.	3811444
Item no NRF	5071581
Item no LVI	1724882
Måleenhed (UOM)	stk
Emballagemængde 1	1
Emballagemængde 4	10
Emballagemængde 3	100
Packaging GTIN PL1	06414905469857
Packaging GTIN PL2	06414905442881
Packaging GTIN PL3	06414905453634
Længde mm	36
Højde mm	20
Vægt kg	0,016
Bredde mm	32

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs