


Uponor MLC rørbærer, enkelt 25-32

1083932

Fremstillet af plast, hvide, til Uponor MLC rør op til 20 mm. For fastgørelse af rør ved synlige installationer.



Om Uponor MLC rørbærer, enkelt

Specifikation


- Ilddiffusionsresistent flerslagskompositrør (PE-RT - klæbemiddel - længdesvejset aluminium - klæbemiddel - PE-RT)
- Brandklassificering E iht. EN 13501-1.
- Med rørendehætter som hygiejnisk forsegling i henhold til EN 806.

Ansøgning

- Brugsvand: Den permanente driftstemperatur spænder fra 0 °C til 70 °C med en maks. permanent driftstemperatur på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 95 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.
- Opvarmning: Den permanente driftstemperatur går op til 80 °C med et maks. permanent driftstryk på 10 bar. Den kortsigtede funktionsfejltemperatur er 100 °C i en periode på 100 timer i driftslevetiden.

Uponor MLC rørbærer, enkelt 25-32

1083932



Teknisk data

Item no EAN	4021598131880
Item no GTIN	04021598131880
VVS nr	045469232
RSK no.	3811450
Item no NRF	5071582
Item no LVI	1724883
Måleenhed (UOM)	stk
Emballagemængde 1	1
Emballagemængde 4	10
Emballagemængde 3	100
Packaging GTIN PL1	06414905469864
Packaging GTIN PL2	06414905442898
Packaging GTIN PL3	06414905453641
Længde mm	50
Højde mm	20
Vægt kg	0,026
Bredde mm	43

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs