

Uponor Ecoflex H-Isoliersatz 200/175/140

1007355

- Zur Abdichtung von Single Hauptleitungen auf Twin Abzweigung
- ABS-Halbschalen mit Dämmung, Edelstahlschrauben, Kunststoffspreiznieten und Dichtpaste
- Gummi-Endkappen zwingend erforderlich!
- Wasserdicht bis 0,3 bar
- Aufnahme von Verkehrslasten durch z. B. Lastverteilplatte möglich
- KOMO Systemzertifizierung
- Deklaration nach DIN EN 15632
- CSTB Systemzertifizierung



Ausschreibungstexte Uponor Ecoflex H-Isoliersatz

Spezifikation

- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

Anwendung

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

Uponor Ecoflex H-Isoliersatz 200/175/140

1007355



Technische Daten

Item no EAN	4021598100831
Item no GTIN	04021598100831
Item no VVS	087902840
RSK no.	2190449
Item no NRF	8361406
Maßeinheit	St.
Verpackungsmenge 1	1
Packaging GTIN PL1	06414905433636
Item Unit Length	1290
Item Unit Height	550
Item Unit Weight	16,4
Item Unit Width	1260

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at