

Uponor Vario PLUS Schlauchtülle G3/4 x 1/2

1009214



Ausschreibungstexte Uponor Vario PLUS Schlauchtülle

Spezifikation

- Glasfaserverstärkte Verteilermodule aus Polyamid, mit 1, 3, 4 oder 6 Kreisen in Kombination mit dem Basis - Kit
- Anschluss von rechts, links oder von unten mit optionalem Winkelanschlusset
- Vorlauf mit Feinstregulierventil (mit Einstellring) oder mit Durchflussmesser zum Abgleich
- Zur werkzeuglosen Voreinstellung und Absperrung
- Aufnahmefeld für Raumbezeichnungsschilder
- Rücklauf mit Ventilen und Bauschutzkappen, zur direkten Montage von Thermoantrieben
- Heizkreisanschlüsse G 3/4" Eurokonus
- Anschlussabstand 50 mm
- Verteilerabstand mit Standarthalterung 225 mm
- Stellantrieb stromlos geschlossen

Anwendung


- Für Flächenheizung und - kühlung

Zertifikat

- CE

Uponor Vario PLUS Schlauchtülle G3/4 x 1/2

1009214



Technische Daten

Item no EAN	4016203841827
Item no GTIN	04016203841827
Item no VVS	087602176
RSK no.	2418976
Item no NRF	8362666
Item no LVI	2026815
Maßeinheit	St.
Länge (l)	35 mm
Länge (l1)	9 mm
Länge (l2)	23 mm
Verpackungsmenge 1	1
Verpackungsmenge 3	10
Verpackungsmenge 4	640
Packaging GTIN PL1	06414905434701
Packaging GTIN PL3	06414905445158
Packaging GTIN PL4	06414905655939
Item Unit Length	20
Item Unit Height	30
Item Unit Weight	0,01
Item Unit Width	20

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at