

Uponor Q&E Winkel mit Innengewinde PL 25-G3/4"FT

1023026



Ausschreibungstexte Uponor Q&E Winkel mit Innengewinde PL

Spezifikation

- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung

- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Anwendungsklasse 4 und 5 / 6 bar, Berechnungstemperatur: 80 °C, max. Betriebstemperatur 90 °C, Störfalltemperatur 100 °C für maximal 100 Std. Betriebsdauer.

Uponor Q&E Winkel mit Innengewinde PL 25-G3/4"FT

1023026



Technische Daten

Item no EAN	7331541033084
Item no GTIN	07331541033084
Maßeinheit	St.
Länge (I1)	26 mm
Länge (I2)	44 mm
z-Maß z3	17 mm
Verpackungsmenge 1	5
Verpackungsmenge 3	35
Verpackungsmenge 4	3360
Item Replacement 1	1145652
Packaging GTIN PL1	06414905261413
Packaging GTIN PL3	06414905261420
Packaging GTIN PL4	06414905261437
Item Unit Length	45
Item Unit Height	63
Item Unit Weight	0,128
Item Unit Width	34

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at