

Uponor Vario PLUS Verteiler m. Durchflm. FM 6x3/4 Euro

1030585



Ausschreibungstexte Uponor Vario PLUS Verteiler m. Durchflm.

Spezifikation

- Glasfaserverstärkte Verteilermodule aus Polyamid, mit 1, 3, 4 oder 6 Kreisen in Kombination mit dem Basis - Kit
- Anschluss von rechts, links oder von unten mit optionalem Winkelanschlusset
- Vorlauf mit Feinstregulierventil (mit Einstellring) oder mit Durchflussmesser zum Abgleich
- Zur werkzeuglosen Voreinstellung und Absperrung
- Aufnahmefeld für Raumbezeichnungsschilder
- Rücklauf mit Ventilen und Bauschutzkappen, zur direkten Montage von Thermoantrieben
- Heizkreisanschlüsse G 3/4" Eurokonus
- Anschlussabstand 50 mm
- Verteilerabstand mit Standarthalterung 225 mm
- Stellantrieb stromlos geschlossen

Anwendung

- Für Flächenheizung und - kühlung

Zertifikat

- CE

Uponor Vario PLUS Verteiler m. Durchflm. FM 6x3/4 Euro

1030585



Technische Daten

Item no EAN	4016203841360
Item no GTIN	04016203841360
Maßeinheit	Paar
Länge (l)	324 mm
Länge (l1)	300 mm
Länge (l2)	119 mm
Länge (l3)	63 mm
z-Maß b	50 mm
z-Maß z4	50 mm
Verpackungsmenge 1	1
Verpackungsmenge 4	93
Item Replacement 1	1000110
Packaging GTIN PL1	06414905265046
Packaging GTIN PL4	06414905265053

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at