

## Uponor Vario PLUS Thermometer 0-60°C D=40mm

**1034524**

- Werkstoff Polycarbonat
- Für die Montage am Anschlusssegment
- Set besteht aus 2 Klickthermometern



### Ausschreibungstexte Uponor Vario PLUS Thermometer 0-60°C

#### Spezifikation

- Glasfaserverstärkte Verteilermodule aus Polyamid, mit 1, 3, 4 oder 6 Kreisen in Kombination mit dem Basis - Kit
- Anschluss von rechts, links oder von unten mit optionalem Winkelanschlusset
- Vorlauf mit Feinstregulierventil (mit Einstellring) oder mit Durchflussmesser zum Abgleich
- Zur werkzeuglosen Voreinstellung und Absperrung
- Aufnahme für Raumbezeichnungsschilder
- Rücklauf mit Ventilen und Bauschutzkappen, zur direkten Montage von Thermoantrieben
- Heizkreisanschlüsse G 3/4" Eurokonus
- Anschlussabstand 50 mm
- Verteilerabstand mit Standarthalterung 225 mm
- Stellantrieb stromlos geschlossen

#### Anwendung

- Für Flächenheizung und - kühlung

#### Zertifikat

- CE

## Uponor Vario PLUS Thermometer 0-60°C D=40mm

1034524



### Technische Daten

Item no EAN	4016203841889
Item no GTIN	04016203841889
Item no VVS	087604118
RSK no.	2418983
Item no NRF	8362673
Item no LVI	2025671
Maßeinheit	Paar
Verpackungsmenge 1	1
Verpackungsmenge 3	20
Packaging GTIN PL1	06414905458028
Packaging GTIN PL3	06414905448005
Item Unit Length	40
Item Unit Height	15
Item Unit Weight	0,019
Item Unit Width	40

### Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

#### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)