

## Uponor Uni Pipe PLUS weiß 20x2,25 100m

1059579

- Ring



### Ausschreibungstexte Uponor Uni Pipe PLUS weiß

#### Spezifikation

Uponor Uni Pipe PLUS

- Sauerstoffdiffusionsdichtes 5-Schicht-Verbundrohr (PE-RT - Haftvermittler - Aluminiumschicht - Haftvermittler - PE-RT) mit SAC- und OWC-Technologie hergestellt
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Rohrenden mit abnehmbarem Hygieneverschluss nach DIN EN 806

Uponor MLC

- Sauerstoffdiffusionsdichtes Mehrschichtverbundrohr (PE-RT - Haftvermittler - Aluminiumschicht - Haftvermittler - PE-RT)
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Rohrenden mit abnehmbarem Hygieneverschluss nach DIN EN 806

#### Anwendung

- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

#### Zertifikat

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA/KOMO

## Uponor Uni Pipe PLUS weiß 20x2,25 100m

1059579



### Technische Daten

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Item no EAN        | 4021598121270  |
| Item no GTIN       | 04021598121270 |
| Item no VVS        | 087480520      |
| RSK no.            | 2004923        |
| Item no NRF        | 5072092        |
| Item no LVI        | 1720140        |
| Maßeinheit         | m              |
| Verpackungsmenge 1 | 100            |
| Verpackungsmenge 4 | 1300           |
| Packaging GTIN PL1 | 06414905412143 |
| Packaging GTIN PL4 | 06414905412150 |
| Item Unit Length   | 1000           |
| Item Unit Height   | 20             |
| Item Unit Weight   | 0,168          |
| Item Unit Width    | 20             |

### Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

#### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)