

Uponor Vario M Verteiler m. Durchflussm. FM 12xG3/4 Euro

1086251



Ausschreibungstexte Uponor Vario M Verteiler m. Durchflussm. FM

Spezifikation

- Aus glasfaserverstärktem Polyamid
- Mit integrierten Ventilen
- Verbindung rechts oder links G 1" mit Flachdichtung
- Vorlauf mit Durchflussmesser zum Abgleichen und Absperrern
- Rücklauf mit Rückschlagventilen und Kappen
- Integriertes Füll- und Entlüftungsventil im Vor und Rücklauf
- Anschluss Heizkreise: G 3/4" Eurokonus
- Abstand der Heizkreisanschlüsse: 50 mm

Anwendung

- Für Fußbodenheizung und Kühlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

Uponor Vario M Verteiler m. Durchflussm. FM 12xG3/4 Euro

1086251



Technische Daten

Item no EAN	4021598134027
Item no GTIN	04021598134027
Maßeinheit	St.
Länge (l)	760 mm
Länge (l1)	85 mm
z-Maß b	50 mm
z-Maß b2	225 mm
z-Maß h	83 mm
z-Maß h2	34 mm
z-Maß h3	49 mm
z-Maß k	562 mm
z-Maß k2	312 mm
z-Maß w	353 mm
Verpackungsmenge 1	1
Verpackungsmenge 4	42
Item Replacement 1	1085957
Packaging GTIN PL1	06414905471423
Packaging GTIN PL4	06414900329347

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at