


## Uponor Vario M Vert. m. Durchflussanz. FM 13xG3/4 Euro

1087129



### Ausschreibungstexte Uponor Vario M Verteiler m. Durchflussm. FM

#### Spezifikation

- Aus glasfaserverstärktem Polyamid
- Mit integrierten Ventilen
- Verbindung rechts oder links G 1" mit Flachdichtung
- Vorlauf mit Durchflussmesser zum Abgleichen und Absperrern
- Rücklauf mit Rückschlagventilen und Kappen
- Integriertes Füll- und Entlüftungsventil im Vor und Rücklauf
- Anschluss Heizkreise: G 3/4" Eurokonus
- Abstand der Heizkreisanschlüsse: 50 mm

#### Anwendung

- Für Fußbodenheizung und Kühlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

## Uponor Vario M Vert. m. Durchflussanz. FM 13xG3/4 Euro

1087129



### Technische Daten

Item no EAN	4021598149496
Item no GTIN	04021598149496
Maßeinheit	St.
Länge (l)	810 mm
Länge (l1)	85 mm
z-Maß b	50 mm
z-Maß b2	225 mm
z-Maß h	83 mm
z-Maß h2	34 mm
z-Maß h3	49 mm
z-Maß k	612 mm
z-Maß k2	312 mm
z-Maß w	353 mm
Verpackungsmenge 1	1
Verpackungsmenge 4	30
Packaging GTIN PL1	06414905440504
Packaging GTIN PL4	06414905503544
Item Unit Length	612
Item Unit Height	85
Item Unit Weight	4,66
Item Unit Width	180

### Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Osterreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)