

## Uponor Vario S Verteiler Durchflussm.

**1087608**

- Durchflussmesser für Edelstahlverteiler Vario S
- Anzeigebereich 0-5 l/min.
- Mit mechanischem Anschlag bei Öffnungs- / Schließposition.



## Ausschreibungstexte Uponor Vario S Verteiler Durchflussm.

### Spezifikation

- Aus Edelstahl
- Mit integrierten Ventilen
- Verbindung rechts oder links mit Flachdichtung
- Integriertes Füll- und Entlüftungsventil im Vor und Rücklauf
- Anschluss Heizkreise: G 3/4" Eurokonus
- Abstand der Heizkreisanschlüsse: 50 mm
- Verteilerabstand mit Standardhalterung: 225 mm

### Anwendung

- Für Fußbodenheizung und Kühlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

## Uponor Vario S Verteiler Durchflusm.

1087608



### Technische Daten

Item no EAN	4021598149632
Item no GTIN	04021598149632
Item no LVI	2022148
Maßeinheit	St.
Länge (l)	100 mm
Länge (l1)	53 mm
z-Maß k	33 mm
Verpackungsmenge 1	10
Packaging GTIN PL1	06414905440788

### Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

#### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)