

Uponor Vario S Thermoantrieb 24 V 1 W NC FT 30x1,5

1087778

- Zeigt den aktuellen Status (offen oder geschlossen)
- First-Open Funktion
- Autobalancing-Funktionalität für Neu- und Altanlagen
- Temperaturbereich: 0 °C ... + 60 °C
- Hublänge: 5 mm
- Anschlusskabel: 2 x 0,75 mm² x 1 m
- Durchmesser: 44,3 mm
- Konformität: CE, EAC
- Schutzklasse: IP54
- Farbe: blau 24 V mit Adapterring 30 x 1,5 mm IG (VA 02)



Ausschreibungstexte Uponor Vario S Thermoantrieb 24 V 1 W NC

Spezifikation

- Aus Edelstahl
- Mit integrierten Ventilen
- Verbindung rechts oder links mit Flachdichtung
- Integriertes Füll- und Entlüftungsventil im Vor und Rücklauf
- Anschluss Heizkreise: G 3/4" Eurokonus
- Abstand der Heizkreisanschlüsse: 50 mm
- Verteilerabstand mit Standardhalterung: 225 mm

Anwendung

- Für Fußbodenheizung und Kühlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

Uponor Vario S Thermoantrieb 24 V 1 W NC FT 30x1,5

1087778



Technische Daten

Item no EAN	4021598149786
Item no GTIN	04021598149786
Item no VVS	466235324
Item no LVI	2024552
Maßeinheit	Set
Verpackungsmenge 1	1
Verpackungsmenge 4	100
Verpackungsmenge 4	2000
Item Replacement 1	1141677
Packaging GTIN PL1	06414905440818
Packaging GTIN PL2	06414905443000
Packaging GTIN PL4	0641490555215
Item Unit Length	48
Item Unit Height	52
Item Unit Weight	0,14
Item Unit Width	44

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at