


Uponor Vario S Verteiler LS 4x3/4 Euro

1088047

- Vorlauf mit Absperrventilen
- Rücklauf mit Ventilen zum Abgleich und Absperren



Ausschreibungstexte Uponor Vario S Verteiler LS

Spezifikation


- Aus Edelstahl
- Mit integrierten Ventilen
- Verbindung rechts oder links mit Flachdichtung
- Integriertes Füll- und Entlüftungsventil im Vor und Rücklauf
- Anschluss Heizkreise: G 3/4" Eurokonus
- Abstand der Heizkreisanschlüsse: 50 mm
- Verteilerabstand mit Standardhalterung: 225 mm

Anwendung

- Für Fußbodenheizung und Kühlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

Uponor Vario S Verteiler LS 4x3/4 Euro

1088047



Technische Daten

Item no EAN	6414905236091
Item no GTIN	06414905236091
Item no VVS	046230004
Item no LVI	2022167
Maßeinheit	St.
Länge (l)	310 mm
Länge (l1)	87 mm
Länge (l2)	73 mm
z-Maß b	50 mm
z-Maß b2	215 mm
z-Maß h	75 mm
z-Maß h2	30 mm
z-Maß h3	50 mm
z-Maß k	235 mm
z-Maß k2	336 mm
z-Maß w	357 mm
Verpackungsmenge 1	1
Verpackungsmenge 4	108
Item Replacement 1	1084785
Packaging GTIN PL1	06414905475605
Packaging GTIN PL4	06414905475612

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Osterreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at