


## Uponor Vario S Verteiler LS 12X3/4 Euro

**1088055**

- Vorlauf mit Absperrventilen
- Rücklauf mit Ventilen zum Abgleich und Absperren



### Ausschreibungstexte Uponor Vario S Verteiler LS

#### Spezifikation

- Aus Edelstahl
- Mit integrierten Ventilen
- Verbindung rechts oder links mit Flachdichtung
- Integriertes Füll- und Entlüftungsventil im Vor und Rücklauf
- Anschluss Heizkreise: G 3/4" Eurokonus
- Abstand der Heizkreisanschlüsse: 50 mm
- Verteilerabstand mit Standardhalterung: 225 mm

#### Anwendung

- Für Fußbodenheizung und Kühlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

## Uponor Vario S Verteiler LS 12X3/4 Euro

1088055



### Technische Daten

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Item no EAN        | 6414905236176  |
| Item no GTIN       | 06414905236176 |
| Item no VVS        | 046230012      |
| Item no LVI        | 2022175        |
| Maßeinheit         | St.            |
| Länge (l)          | 710 mm         |
| Länge (l1)         | 87 mm          |
| Länge (l2)         | 73 mm          |
| z-Maß b            | 50 mm          |
| z-Maß b2           | 215 mm         |
| z-Maß h            | 75 mm          |
| z-Maß h2           | 30 mm          |
| z-Maß h3           | 50 mm          |
| z-Maß k            | 635 mm         |
| z-Maß k2           | 336 mm         |
| z-Maß w            | 357 mm         |
| Verpackungsmenge 1 | 1              |
| Verpackungsmenge 4 | 48             |
| Item Replacement 1 | 1084785        |
| Packaging GTIN PL1 | 06414905475520 |
| Packaging GTIN PL4 | 06414905475537 |

### Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Osterreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)