


Uponor Smatrix Wave Antenne Pulse A-265

1093028

- Ersatzantenne für Uponor Smatrix Wave Regelmodul Pulse X-265
- Kabellänge: 3 m
- Anschluss: RJ 45
- Farbe: Weiss

Bestehend aus:

- Uponor SPI Smatrix Wave Antenne Pulse A-265 (inkl. Kabel)
- Befestigungsmaterial



Ausschreibungstexte Uponor Smatrix Wave Antenne Pulse A-265

Spezifikation

- Bis zu 4 Regler in einem System
- Der Autoabgleich optimiert Energieverbrauch und Komfort
- Unterstützt pro Regler bis zu 6 Raumthermostate und 8 Stellantriebe (24 V)
- Integrierte Pumpen- und Kesselrelais
- Integrierte Ventil- und Pumpenintervallschaltung
- Max. Leistungsaufnahme pro Stellantrieb: 24 VAC / 0,2 A (0,4 A Spitze)

Smatrix Wave Pulse:

- Lokaler Zugriff über (WLAN) oder Fernzugriff (via Internetverbindung) mittels Uponor Smatrix Pulse App
- Temporärer WLAN Access Point für direkten Zugriff (wenn lokales WLAN nicht verfügbar ist)
- Smart Home Integration möglich mit Amazon Alexa oder Google Home
- Multi Home Steuerung
- Drittanbieterzugriff für Remote-Support (Benutzerberechtigung erforderlich)
- Historische Trendanalyse über die Uponor Smatrix Pulse App
- Timer-Programmierung
- Komforteinstellungen
- Versorgungsdiagnose
- Für alle oben genannten Funktionen wird die Schnittstelle Pulse com R-208 benötigt.

Smatrix Wave:

- Temperaturabsenkungsprogramme für jeden Kanal
- max / min Temperaturbegrenzungen
- Urlaubseinstellungen
- Automatischer Sommer / Winterwechsel
- Systemdiagnose
- Trendvisualisierung (Sollwert vs. Raumtemperatur, etc.)
- Konfiguration des Zubehörs
- Lokaler Zugriff (WLAN) oder Fernzugriff (via Internetverbindung) mittels Uponor Smatrix App
- Status- und Energieeffizienzinformationen
- Für alle oben genannten Funktionen wird das Bedienmodul I-167 benötigt.

Anwendung


- Kabellose Raumtemperaturregelung für Flächenheizung- und kühlung
- Sollwertbereich: + 5 °C ... + 35 °C

Zertifikat

- CE / EAC

Uponor Smatrix Wave Antenne Pulse A-265

1093028



Technische Daten

| | |
|--------------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905228126 |
| Item no GTIN | 06414905228126 |
| Item no VVS | 466251330 |
| RSK no. | 2988497 |
| Item no NRF | 8361141 |
| Item no LVI | 2024570 |
| Maßeinheit | St. |
| Länge (l) | 110 mm |
| z-Maß h | 9 mm |
| z-Maß w | 30 mm |
| Verpackungsmenge 1 | 1 |
| Verpackungsmenge 4 | 16 |
| Verpackungsmenge 8 | 384 |
| Packaging GTIN PL1 | 06414905441594 |
| Packaging GTIN PL2 | 06414905473076 |
| Packaging GTIN PL4 | 06414905477784 |
| Item Unit Length | 110 |
| Item Unit Height | 9 |
| Item Unit Weight | 0,1100 |
| Item Unit Width | 30 |

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at