

Uponor Combi Port Therm. Vormisch-Regelset Perfekt 45-Maxi DN40

1099853

- Zum Einbau in die VL-/RL-Heizungsleitung
- Einstellbereich wird auf 70 °C fix eingestellt
- Bei Einbau einer Vormischung ist ein Leistungsabfall von ca. 10 % einzurechnen
- Flachdichtend DN 40 AG
- KVS-Wert 14,0

Ausschreibungstexte Uponor Combi Port Therm. Vormisch-Regelset Perfekt 45-Maxi

Spezifikation

- Systempumpengruppen für die zentrale Heizungsversorgung
- Alle Systempumpengruppen sind werkseitig mit einem Combi-Control-Regler ausgestattet und komplett verdrahtet
- Montiert auf fester Halteplatte inklusive GEG-gerechter Hartschaumdämmschale

Anwendung

- Versorgung von Frischwasserstationen
- Versorgung von Wohnungsstationen mit Fußboden- und Radiatorheizungen
- Für 2 - Rohr - Systeme mit 1 primären Heizungsvorlauf und 1 Rücklauf
- Für 3 - Rohr - Systeme mit 2 getrennten primären Heizungsvorläufen und 1 kombinierten Rücklauf
- Für 4 - Rohr - Systeme mit 2 separaten primären Heizungsvorläufen und 2 Rückläufen.

Uponor Combi Port Therm. Vormisch-Regelset Perfekt 45-Maxi DN40

1099853

Technische Daten

Item no EAN	4026115323342
Item no GTIN	04026115323342
Maßeinheit	St.
Verpackungsmenge 1	1
Packaging GTIN PL1	06414900326117
Item Unit Length	109
Item Unit Height	60
Item Unit Weight	0,85
Item Unit Width	116

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

[Dokumente herunterladen](#) 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at