


Uponor Vario S Verteiler LS 2xG3/4 Euro - G1

1140863

- Vorlauf mit Ventilen zum Abgleich und Absperren
- Rücklauf mit Absperrventilen



Ausschreibungstexte Uponor Vario S Verteiler LS

Spezifikation


- Aus Edelstahl
- Mit integrierten Ventilen
- Verbindung rechts oder links mit Flachdichtung
- Integriertes Füll- und Entlüftungsventil im Vor und Rücklauf
- Anschluss Heizkreise: G 3/4" Eurokonus
- Abstand der Heizkreisanschlüsse: 50 mm
- Verteilerabstand mit Standardhalterung: 225 mm

Anwendung

- Für Fußbodenheizung und Kühlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

Uponor Vario S Verteiler LS 2xG3/4 Euro - G1

1140863



Technische Daten

Item no EAN	6414900440707
Item no GTIN	06414900440707
Item no VVS	046230102
Item no NRF	8361372
Item no LVI	2022246
Maßeinheit	St.
Länge (l1)	214 mm
Länge (l2)	87 mm
z-Maß b	50 mm
z-Maß b2	217 mm
z-Maß h	73 mm
z-Maß h2	30 mm
z-Maß h3	50 mm
z-Maß k	135 mm
z-Maß k2	336 mm
z-Maß w	357 mm
Verpackungsmenge 1	1
Verpackungsmenge 4	108
Item Replacement 1	1084785
Packaging GTIN PL1	06414900500876
Packaging GTIN PL4	06414900501361

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at