

Uponor Vario PLUS Verteiler m. Durchflm. FM 3x3/4 Euro

1030583



Ausschreibungstexte Uponor Vario PLUS Verteiler m. Durchflm.

Spezifikation

- Glasfaserverstärkte Verteilermodule aus Polyamid, mit 1, 3, 4 oder 6 Kreisen in Kombination mit dem Basis - Kit
- Anschluss von rechts, links oder von unten mit optionalem Winkelanschlusset
- Vorlauf mit Feinstregulierventil (mit Einstellring) oder mit Durchflussmesser zum Abgleich
- Zur werkzeuglosen Voreinstellung und Absperrung
- Aufnahmefeld für Raumbezeichnungsschilder
- Rücklauf mit Ventilen und Bauschutzkappen, zur direkten Montage von Thermoantrieben
- Heizkreisanschlüsse G 3/4" Eurokonus
- Anschlussabstand 50 mm
- Verteilerabstand mit Standarthalterung 225 mm
- Stellantrieb stromlos geschlossen

Anwendung

- Für Flächenheizung und - kühlung

Zertifikat

- CE

Uponor Vario PLUS Verteiler m. Durchflm. FM 3x3/4 Euro

1030583



Technische Daten

Item no EAN	4016203841339
Item no GTIN	04016203841339
Maßeinheit	Paar
Länge (l)	174 mm
Länge (l1)	150 mm
Länge (l2)	119 mm
Länge (l3)	63 mm
z-Maß b	50 mm
z-Maß z3	50 mm
Verpackungsmenge 1	1
Verpackungsmenge 4	174
Packaging GTIN PL1	06414905265008
Packaging GTIN PL4	06414905265015
Item Unit Length	170
Item Unit Height	180
Item Unit Weight	0,758
Item Unit Width	45

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de