

Uponor Vario PLUS Verteiler m. Durchflm. FM 4x3/4 Euro

1030584



Ausschreibungstexte Uponor Vario PLUS Verteiler m. Durchflm.

Spezifikation

- Glasfaserverstärkte Verteilermodule aus Polyamid, mit 1, 3, 4 oder 6 Kreisen in Kombination mit dem Basis - Kit
- Anschluss von rechts, links oder von unten mit optionalem Winkelanschlusset
- Vorlauf mit Feinstregulierventil (mit Einstellring) oder mit Durchflussmesser zum Abgleich
- Zur werkzeuglosen Voreinstellung und Absperrung
- Aufnahmefeld für Raumbezeichnungsschilder
- Rücklauf mit Ventilen und Bauschutzkappen, zur direkten Montage von Thermoantrieben
- Heizkreisanschlüsse G 3/4" Eurokonus
- Anschlussabstand 50 mm
- Verteilerabstand mit Standarthalterung 225 mm
- Stellantrieb stromlos geschlossen

Anwendung

- Für Flächenheizung und - kühlung

Zertifikat

- CE

Uponor Vario PLUS Verteiler m. Durchflm. FM 4x3/4 Euro

1030584



Technische Daten

Item no EAN	4016203841346
Item no GTIN	04016203841346
Maßeinheit	Paar
Länge (l)	224 mm
Länge (l1)	200 mm
Länge (l2)	119 mm
Länge (l3)	63 mm
z-Maß b	50 mm
z-Maß z3	50 mm
Verpackungsmenge 1	1
Verpackungsmenge 4	135
Packaging GTIN PL1	06414905265022
Packaging GTIN PL4	06414905265039
Item Unit Length	220
Item Unit Height	180
Item Unit Weight	1,002
Item Unit Width	45

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de