


Uponor S-Press PLUS HK-Kreuzfitting mit Dämmbox insulated 20-20-20


1070692

- Einzigartige Verpresstkennzeichnung
- Schnelle Dimensionserkennung mit Farbkodierung
- QR-Code für den direkten Zugang zu Informationen
- Pressen ohne Kalibrieren und Entgraten
- Aus Messing, verzinkt
- Zum kreuzungsfreien, vorgedämmten Anschluss eines Heizkörpers auf dem Rohfußboden
- Inklusiv EPP Dämmbox, zweiteilige 13 mm Dämmung, Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK). Entspricht den Anforderungen des GEG im Bereich von Rohrkreuzungen und Wanddurchführungen!
- Abmessungen der Dämmbox (L x B x H): 115 x 115 x 55 mm



Uponor S-Press PLUS HK-Kreuzfitting mit Dämmbox insulated 20-20-20

1070692



Technische Daten

Item no EAN	6414905220083
Item no GTIN	06414905220083
RSK no.	2194840
Maßeinheit	St.
Länge (l1)	56 mm
Länge (l2)	56 mm
Länge (l3)	56 mm
z-Maß b1	40 mm
z-Maß b2	40 mm
z-Maß z2	34 mm
z-Maß z3	34 mm
Verpackungsmenge 1	1
Packaging GTIN PL1	06414905469031
Packaging GTIN PL4	06414905499960

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de