


## Uponor Vario M Verteiler m. Durchflussm. FM 11xG3/4 Euro

1086250



### Ausschreibungstexte Uponor Vario M Verteiler m. Durchflussm. FM

#### Spezifikation

- Aus glasfaserverstärktem Polyamid
- Mit integrierten Ventilen
- Verbindung rechts oder links G 1" mit Flachdichtung
- Vorlauf mit Durchflussmesser zum Abgleichen und Absperrern
- Rücklauf mit Rückschlagventilen und Kappen
- Integriertes Füll- und Entlüftungsventil im Vor und Rücklauf
- Anschluss Heizkreise: G 3/4" Eurokonus
- Abstand der Heizkreisanschlüsse: 50 mm

#### Anwendung

- Für Fußbodenheizung und Kühlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

## Uponor Vario M Verteiler m. Durchflussm. FM 11xG3/4 Euro

1086250



### Technische Daten

Item no EAN	4021598134010
Item no GTIN	04021598134010
Maßeinheit	St.
Länge (l)	710 mm
Länge (l1)	85 mm
z-Maß b	50 mm
z-Maß b1	225 mm
z-Maß h	83 mm
z-Maß h1	34 mm
z-Maß h2	49 mm
z-Maß k	512 mm
z-Maß k1	312 mm
z-Maß w	353 mm
Verpackungsmenge 1	1
Verpackungsmenge 4	50
Packaging GTIN PL1	06414905471416
Packaging GTIN PL4	06414900329330
Item Unit Length	512
Item Unit Height	85
Item Unit Weight	4,24
Item Unit Width	180

### Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

T +4932221090866  
E Kundenservice@uponor.com

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)