


## Uponor Vario S Verteiler LS 15xG3/4 Euro - G1

1140876

- Vorlauf mit Ventilen zum Abgleich und Absperren
- Rücklauf mit Absperrventilen



### Ausschreibungstexte Uponor Vario S Verteiler LS

#### Spezifikation


- Aus Edelstahl
- Mit integrierten Ventilen
- Verbindung rechts oder links mit Flachdichtung
- Integriertes Füll- und Entlüftungsventil im Vor und Rücklauf
- Anschluss Heizkreise: G 3/4" Eurokonus
- Abstand der Heizkreisanschlüsse: 50 mm
- Verteilerabstand mit Standardhalterung: 225 mm

#### Anwendung

- Für Fußbodenheizung und Kühlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

## Uponor Vario S Verteiler LS 15xG3/4 Euro - G1

1140876



### Technische Daten

Item no EAN	6414900440837
Item no GTIN	06414900440837
Item no VVS	046230115
Maßeinheit	St.
Länge (l1)	864 mm
Länge (l2)	87 mm
z-Maß b	50 mm
z-Maß b1	217 mm
z-Maß h	73 mm
z-Maß h1	30 mm
z-Maß h2	50 mm
z-Maß k	785 mm
z-Maß k1	336 mm
z-Maß w	357 mm
Verpackungsmenge 1	1
Verpackungsmenge 4	36
Packaging GTIN PL1	06414900501002
Packaging GTIN PL4	06414900501491
Item Unit Length	860
Item Unit Height	40
Item Unit Weight	8,4
Item Unit Width	235

### Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

[E.Kundenservice@uponor.com](mailto:E.Kundenservice@uponor.com)

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)