


Uponor RS manguito RS3-RS3

1029145

- Fabricado en latón niquelado.
- Cuerpo básico para accesorios RS2 o RS3. Pins de bloqueo incluidos.



About Uponor RS manguito

Specification

- Con casquillo de presión.
- Tope.
- Código de color.
- Testigo de seguridad.

Application

- Agua sanitaria: temperatura de trabajo en continuo entre 0-70 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 95 °C (100 h útiles).
- Calefacción: temperatura de trabajo en continuo hasta 80 °C a una presión máxima continua de 10 bar. La temperatura a corto plazo puede llegar hasta 100 °C (100 h útiles).

Si no se indica lo contrario:


- Roscas macho y hembra conforme a EN 10226-1.

Certification

- AENOR.

Uponor RS manguito RS3-RS3

1029145



Información técnica

Item no EAN	4021598106826
Item no GTIN	04021598106826
Item no VVS	045456114
RSK no.	1899481
Item no NRF	5071219
Item no LVI	1720810
Unidad de Medida	pce
Longitud (l)	58 mm
Cantidad de envases 1	1
Cantidad de envases 4	480
Packaging GTIN PL1	06414905439515
Packaging GTIN PL4	06414905491421
Item Unit Length	101
Item Unit Height	63
Item Unit Weight	0,73
Item Unit Width	101

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com