

Uponor Comfort Port DUO Smatrix Base Pulse 10xL 760x80mm

1092848

- Incluye nuevo sistema de control Smatrix Base Pulse compatible con asistentes de voz.
- Todas la unidades Comfort Port DUO tienen un incremento de 75 €/ud en concepto de montaje.

About Uponor Comfort Port DUO Smatrix Base Pulse

Specification

- Colectores premontado sobre pletina para instalaciones de suelo radiante.
- Conexión derecha o izquierda G1" con junta de estanqueidad.
- Colector de impulsión con caudalímetro para equilibrado.
- Purgadores integrados y válvulas de llenado y drenaje en el suministro y retorno.
- Conexión: G3/4 " eurocono.
- Separación entre circuitos: 50 mm.
- Fabricado en fibra de vidrio reforzado con poliamida.

Application

- Para calefacción y refrigeración por suelo radiante.
- Máx. presión: 6 bar a 60 °C.

Certification

- Componentes individuales certificados según corresponda.

Uponor Comfort Port DUO Smatrix Base Pulse 10xL 760x80mm

1092848

Información técnica

Item no EAN	6414905227518
Item no GTIN	06414905227518
Unidad de Medida	pce
Cantidad de envases 1	1
Cantidad de envases 4	12
Packaging GTIN PL1	06414905647279
Packaging GTIN PL4	06414905647286
Item Unit Length	540
Item Unit Height	80
Item Unit Weight	26,8
Item Unit Width	760

Documentos técnicos

Descarga de documentos aquí 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com