

Uponor Comfort Port DUO Smatrix Wave Pulse 3xL 510x80mm

1094412

- Incluye nuevo sistema de control Smatrix Wave Pulse compatible con asistentes de voz.
- Todas la unidades Comfort Port DUO tienen un incremento de 75 €/ud en concepto de montaje.

About Uponor Comfort Port DUO Smatrix Wave Pulse

Specification

- Colectores premontado sobre pletina para instalaciones de suelo radiante.
- Conexión derecha o izquierda G1" con junta de estanqueidad.
- Colector de impulsión con caudalímetro para equilibrado.
- Purgadores integrados y válvulas de llenado y drenaje en el suministro y retorno.
- Conexión: G3/4 " eurocono.
- Separación entre circuitos: 50 mm.
- Fabricado en fibra de vidrio reforzado con poliamida.

Application

- Para calefacción y refrigeración por suelo radiante.
- Máx. presión: 6 bar a 60 °C.

Certification

- Componentes individuales certificados según corresponda.

Uponor Comfort Port DUO Smatrix Wave Pulse 3xL 510x80mm

1094412

Información técnica

Item no EAN	6414905287949
Item no GTIN	06414905287949
Unidad de Medida	pce
Cantidad de envases 1	1
Cantidad de envases 4	24
Packaging GTIN PL1	06414905288106
Packaging GTIN PL4	06414905288113
Item Unit Length	730
Item Unit Height	80
Item Unit Weight	13,0000
Item Unit Width	510

Documentos técnicos

[Descarga de documentos aquí](#) 

Uponor España

Avda. Leonardo da Vinci,
Parque Empresarial La
Carpetania 15-17-19
28906, Getafe (Madrid)
España

T +34 91 685 36 00
E servicioalcliente@uponor.com