

Codos de calle a 90 grados de PP-RCT de Uponor (fusión de toma)



Project Information


| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Job name: | Location: |
| Engineer: | Fecha de envío: |
| Contractor: | Presentada por: |
| Manufacturer's representative: | Approved by: |

Technical data

| | |
|-----------------------|---|
| Material | PP-RCT |
| Temp/pressure ratings | 73 °F (23 °C) at 340 psi (23.44 bar) 140 °F (60 °C) at 190 psi (13.1 bar) 180 °F (82 °C) at 100 psi (6.9 bar) |

Product Information and application use

Utilice los codos de calle PP-RCT Socket-Fusion 90 de Uponor con tubería mecánica PP-RCT de Uponor para transportar fluidos para calefacción y refrigeración hidrónica o aplicaciones industriales y con tubería potable PP-RCT de Uponor para transportar agua para aplicaciones de plomería potable.



| Part name | Part no. | A [inch] | B [inch] | C [inch] | D [inch] | E [inch] | F [inch] | G [inch] | H [inch] | Equivalent length through [ft] | End Type 1 |
|---|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------------------------|-------------|
| Uponor PP-RCT 90 Street Elbow, 1" x 1 | PR4439010 | 0.713 | 0.496 | 0.825 | 0.575 | 2.033 | 2.224 | 1.65 | 0.825 | 2.6 | Socket 1" |
| Uponor PP-RCT 90 Street Elbow, 1/2" x 1/2 | PR4439050 | 0.63 | 0.374 | 0.728 | 0.61 | 1.598 | 1.933 | 1.189 | 0.594 | 1.6 | Socket 1/2" |
| Uponor PP-RCT 90 Street Elbow, 3/4" x 3/4 | PR4439075 | 0.63 | 0.366 | 0.642 | 0.492 | 1.638 | 1.776 | 1.283 | 0.642 | 2 | Socket 3/4" |

| Part name | Part no. | End Type 2 | Weight per UOM [lbs/UOM] |
|---|-----------|-------------|--------------------------|
| Uponor PP-RCT 90 Street Elbow, 1" x 1 | PR4439010 | Socket 1" | 0.1 |
| Uponor PP-RCT 90 Street Elbow, 1/2" x 1/2 | PR4439050 | Socket 1/2" | 0.05 |
| Uponor PP-RCT 90 Street Elbow, 3/4" x 3/4 | PR4439075 | Socket 3/4" | 0.05 |

| Part name | Part no. | Codes | Standards | Listings |
|---|----------|-------------|---|---|
| Codos de calle a 90 grados de PP-RCT de Uponor (fusión de toma) | All | CMC IMC UMC | NSF/ANSI/CAN 61 ASTM E84 NSF/ANSI 14 ASTM F2389 CSA B137.11 | ICC-ES-PMG 1106 IAPMO-R&T 8358 QAI P321-5 IAPMO K-12775 |

Installation

Utilice métodos de conexión de fusión de socket aprobados. Consulte el manual de PP-RCT de Uponor para obtener todos los detalles.

Related applications

- Sistemas hidrónicos de calefacción y refrigeración
- Industrial
- Sistemas de agua domésticos

Footnotes

Contact information

Uponor Inc.
5925 148th Street West
Apple Valley, MN 55124
T 800.321.4739
F 952.891.2008

Uponor Ltd.
6510 Kennedy Road
Mississauga, ON L5T 2X4
T 888.594.7726
F 800.638.9517