

# Bridas ChlorFIT ciegas

## Project Information

Job name:	Location:
Engineer:	Fecha de envío:
Contractor:	Presentada por:
Manufacturer's representative:	Approved by:

## Technical data

Material	CPVC
Temp/pressure ratings	73 °F (23 °C) at 150 psi (10.3 bar)

## Product information and application use

Utilice las bridas ciegas de CPVC Corzan® ChlorFIT® Schedule 80 de Uponor en sistemas de agua potable fría y caliente, así como en aplicaciones hidráulicas de calefacción y refrigeración.



Part name	Part no.	A [Inch]	B [Inch]	C [Inch]	D [Inch]	E [Inch]	F [Inch]	G [Inch]	H [Inch]	End Type 1	Weight per UOM [lbs/UOM]
1/2" CPVC80 Blind Flange	9853005	3.5	2.38	0.5	4	0.25	0.25	0.5	0.58	Flange 1/2"	0.28
3/4" CPVC80 Blind Flange	9853007	3.88	2.75	0.5	4	0.25	0.25	0.5	0.695	Flange 3/4"	0.21
1" CPVC80 Blind Flange	9853010	4.25	3.13	0.5	4	0.3	0.3	0.6	0.855	Flange 1"	0.3
1-1/4" CPVC80 Blind Flange	9853012	4.63	3.5	0.5	4	0.315	0.315	0.63	1.04	Flange 1-1/4"	0.36
1-1/2" CPVC80 Blind Flange	9853015	5	3.88	0.5	4	0.41	0.41	0.82	1.168	Flange 1-1/2"	0.47
2" CPVC80 Blind Flange	9853020	6	4.75	0.625	4	0.46	0.46	0.92	1.438	Flange 2"	0.66
2-1/2" CPVC80 Blind Flange	9853025	7	5.5	0.625	4	0.48	0.48	0.96	1.75	Flange 2-1/2"	1.02
3" CPVC80 Blind Flange	9853030	7.5	6	0.625	4	0.515	0.515	1.03	2.075	Flange 3"	1.6
4" CPVC80 Blind Flange	9853040	9	7.5	0.625	8	0.675	0.675	1.35	2.615	Flange 4"	2.34
6" CPVC80 Blind Flange	9853060	11	9.5	0.75	8	0.745	0.745	1.49	3.78	Flange 6"	3.79
8" CPVC80 Blind Flange	9853080	13.5	11.75	0.75	8	0.815	0.815	1.63	4.87	Flange 8"	6.09

Part name	Part no.	Codes	Standards	Listings
Bridas ChlorFIT ciegas	All	UPC IBC IRC IPC UMC NSPC IMC	NSF/ANSI/CAN 61 NSF/ANSI 14	ULC NSFpw-G IAPMO U.P.Code

In addition, the following parts have additional codes, standards, or listings:

1/2" CPVC80 Blind Flange	9853005			ICC-ES-PMG
3/4" CPVC80 Blind Flange	9853007			ICC-ES-PMG
1" CPVC80 Blind Flange	9853010			ICC-ES-PMG
1-1/4" CPVC80 Blind Flange	9853012			ICC-ES-PMG
1-1/2" CPVC80 Blind Flange	9853015			ICC-ES-PMG
2" CPVC80 Blind Flange	9853020			ICC-ES-PMG
2-1/2" CPVC80 Blind Flange	9853025			ICC-ES-PMG
3" CPVC80 Blind Flange	9853030			ICC-ES-PMG
4" CPVC80 Blind Flange	9853040			ICC-ES-PMG
6" CPVC80 Blind Flange	9853060			ICC-ES-PMG

**Installation**

Realice las conexiones mediante soldadura con solvente utilizando imprimación y cemento solvente diseñado específicamente para tuberías y accesorios de CPVC Cédula 80. Consulte el Manual de Uponor ChlorFIT o la Hoja de instrucciones de soldadura con solvente de Uponor ChlorFIT para obtener detalles completos.

**Related applications**

Agua doméstica  
Tuberías hidráulicas

**Footnotes**

-

**Contact information**

Uponor Inc.  
5925 148th Street West  
Apple Valley, MN 55124  
T 800.321.4739  
F 952.891.2008

Uponor Ltd.  
6510 Kennedy Road  
Mississauga, ON L5T 2X4  
T 888.594.7726  
F 800.638.9517