

# Bridas ChlorFIT ciegas

## Project Information

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Job name:                      | Location:       |
| Engineer:                      | Fecha de envío: |
| Contractor:                    | Presentada por: |
| Manufacturer's representative: | Approved by:    |

## Technical data

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Material              | CPVC                                |
| Temp/pressure ratings | 73 °F (23 °C) at 150 psi (10.3 bar) |

## Product information and application use

Utilice las bridas ciegas de CPVC Corzan® ChlorFIT® Schedule 80 de Uponor en sistemas de agua potable fría y caliente, así como en aplicaciones hidráulicas de calefacción y refrigeración.



| Part name                  | Part no. | A [Inch] | B [Inch] | C [Inch] | D [Inch] | E [Inch] | F [Inch] | G [Inch] | H [Inch] | End Type 1    | Weight per UOM [lbs/UOM] |
|----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|--------------------------|
| 1/2" CPVC80 Blind Flange   | 9853005  | 3.5      | 2.38     | 0.5      | 4        | 0.25     | 0.25     | 0.5      | 0.58     | Flange 1/2"   | 0.28                     |
| 3/4" CPVC80 Blind Flange   | 9853007  | 3.88     | 2.75     | 0.5      | 4        | 0.25     | 0.25     | 0.5      | 0.695    | Flange 3/4"   | 0.21                     |
| 1" CPVC80 Blind Flange     | 9853010  | 4.25     | 3.13     | 0.5      | 4        | 0.3      | 0.3      | 0.6      | 0.855    | Flange 1"     | 0.3                      |
| 1-1/4" CPVC80 Blind Flange | 9853012  | 4.63     | 3.5      | 0.5      | 4        | 0.315    | 0.315    | 0.63     | 1.04     | Flange 1-1/4" | 0.36                     |
| 1-1/2" CPVC80 Blind Flange | 9853015  | 5        | 3.88     | 0.5      | 4        | 0.41     | 0.41     | 0.82     | 1.168    | Flange 1-1/2" | 0.47                     |
| 2" CPVC80 Blind Flange     | 9853020  | 6        | 4.75     | 0.625    | 4        | 0.46     | 0.46     | 0.92     | 1.438    | Flange 2"     | 0.66                     |
| 2-1/2" CPVC80 Blind Flange | 9853025  | 7        | 5.5      | 0.625    | 4        | 0.48     | 0.48     | 0.96     | 1.75     | Flange 2-1/2" | 1.02                     |
| 3" CPVC80 Blind Flange     | 9853030  | 7.5      | 6        | 0.625    | 4        | 0.515    | 0.515    | 1.03     | 2.075    | Flange 3"     | 1.6                      |
| 4" CPVC80 Blind Flange     | 9853040  | 9        | 7.5      | 0.625    | 8        | 0.675    | 0.675    | 1.35     | 2.615    | Flange 4"     | 2.34                     |
| 6" CPVC80 Blind Flange     | 9853060  | 11       | 9.5      | 0.75     | 8        | 0.745    | 0.745    | 1.49     | 3.78     | Flange 6"     | 3.79                     |
| 8" CPVC80 Blind Flange     | 9853080  | 13.5     | 11.75    | 0.75     | 8        | 0.815    | 0.815    | 1.63     | 4.87     | Flange 8"     | 6.09                     |

| Part name              | Part no. | Codes                        | Standards                   | Listings                   |
|------------------------|----------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Bridas ChlorFIT ciegas | All      | UPC IBC IRC IPC UMC NSPC IMC | NSF/ANSI/CAN 61 NSF/ANSI 14 | ULC NSFpw-G IAPMO U.P.Code |

In addition, the following parts have additional codes, standards, or listings:

|                            |         |  |  |            |
|----------------------------|---------|--|--|------------|
| 1/2" CPVC80 Blind Flange   | 9853005 |  |  | ICC-ES-PMG |
| 3/4" CPVC80 Blind Flange   | 9853007 |  |  | ICC-ES-PMG |
| 1" CPVC80 Blind Flange     | 9853010 |  |  | ICC-ES-PMG |
| 1-1/4" CPVC80 Blind Flange | 9853012 |  |  | ICC-ES-PMG |
| 1-1/2" CPVC80 Blind Flange | 9853015 |  |  | ICC-ES-PMG |
| 2" CPVC80 Blind Flange     | 9853020 |  |  | ICC-ES-PMG |
| 2-1/2" CPVC80 Blind Flange | 9853025 |  |  | ICC-ES-PMG |
| 3" CPVC80 Blind Flange     | 9853030 |  |  | ICC-ES-PMG |
| 4" CPVC80 Blind Flange     | 9853040 |  |  | ICC-ES-PMG |
| 6" CPVC80 Blind Flange     | 9853060 |  |  | ICC-ES-PMG |

**Installation**

Realice las conexiones mediante soldadura con solvente utilizando imprimación y cemento solvente diseñado específicamente para tuberías y accesorios de CPVC Cédula 80. Consulte el Manual de Uponor ChlorFIT o la Hoja de instrucciones de soldadura con solvente de Uponor ChlorFIT para obtener detalles completos.

**Related applications**

Agua doméstica  
Tuberías hidráulicas

**Footnotes**

-

**Contact information**

Uponor Inc.  
5925 148th Street West  
Apple Valley, MN 55124  
T 800.321.4739  
F 952.891.2008

Uponor Ltd.  
6510 Kennedy Road  
Mississauga, ON L5T 2X4  
T 888.594.7726  
F 800.638.9517