

Uponor Siccus 14 soojusjaotusplaat 14mm 1180x120x0,45mm

1005486

- Alumiiniumist soojusjaotusplaat kasutamiseks Uponor kuivpaigaldusega PK süsteemides torule 14mm
- Eelstantsitud murdekohad
- Materjali kulu = 5.6 tk/m² (c-c 150mm)



Kirjeldus Uponor Siccus 14 soojusjaotusplaat

Specification

- Siccus põrandküttesüsteem koosneb EPS isolatsiooniplaadist ja alumiiniumist soojusjaotusplaatidest
- EN 13501-1 tuleklassifikatsioon: klass E
- Kasutusklass vast. DIN 4108-10
- Koormustaluvus vast. EN 1991-1-1 = 7,5kN/m²
- Torude paigaldussamm c-c 150mm
- Sobivad torud: 14 mm Comfort Pipe Plus, MLCP RED

Kasutusala

- Põrandküte ja -jahutus
- Kuivpaigaldus

Sertifikaadid

- DIN CERTCO: 7F008-F, 7F009-F, 7F332-F

Uponor Siccus 14 soojusjaotusplaat 14mm 1180x120x0,45mm

1005486



Tehniline informatsioon

Mõõtühik

tk

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra
OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com